

משאבות חום 60 מעלות זריקה צידית

PF-060KHRS	PF-030KHRS	SPLIT	דגמים
			
ויל	ללא משאבה	ויל	משאבת סיחור פנימית
21.8	11.5	6.8	תפוקת חימום (kW)
5.6	2.95	1.34	תצרוכת (kW)
11.2	5.9		זרם עבודה (A)
3.89	3.90	3.66	נתוני cop
469	247	148	תפוקת מים (L/H)
55	55	55	טמפ' מים חוזרת
-10~43 C°	-10~43 C°	-7~43 C°	סביבת עבודה
380A	380V	220V	מתח A
16A	16A	10A	מפסק נדרש
13A	11.8A	7A	זרם התנעה
Copeland	Copeland	Panasonic Rotary type	מדחס
407R	407R	R410a	סוג גז
≤ 58	≤ 55	≤ 50	רעש/דציבלים
165/155	106/100	55/60	משקל ברוטו /משקל נטו
DN25	DN25	DN20	קוטר צינור מ"מ
מתכת /ניחוסטה			אפשרויות למבנה היחידה
1410*490*1110	1160*490*830	550*350*980	מידות היחידה אורך/רוחב/גובה
1540*540*1180	1290*540*920	680*420*1002	מידות האריזה אורך/רוחב/גובה
חימום * תנאי עבודה, טמפרטורת המים כניסה 15°C, טמפרטורת המים מוצא 55°C, טמפרטורת סביבה יבשה 20°C, טמפרטורת סביבה רטובה 15°C.			