

KFXRS-PF300	KFXRS-PF250	KFXRS-PF200	KFXRS-PF150	KFXRS-PF120	KFXRS-T-PF060	KFXRS-T-PF030	דגמים		
									
110	95	76	52	42	21.8	11.5	חימום	תפוקה בחימום (קילוואט)	
27.8	23.8	19.2	13.2	10.8	5.6	2.95		הספק נצרך (קילוואט)	
3.96	3.99	3.96	3.94	3.89	3.89	3.90		נתוני *COP	
56.7	47.5	37.3	26	19	11.8	5.6	זרם עבודה (אמפר)		
67.3	54.2	41.3	29.5	22.1	14.9	8.3	זרם התנעה (אמפר)		
100A	63A	50A	40A	32A	16A	16A	מפסק נדרש	סוג מחדס וכמות	
coplaend*4	coplaend*4	coplaend*2	coplaend*2	coplaend*2	coplaend	coplaend			
R407c							סוג גז		
-7~43 C °							סביבת עבודה		
50Hz/380V							מתח (וולט)		
55	55	55	55	55	55	55	טמפ' מים חוזרים ©		
2364	2042	1634	1118	903	469	247	תפוקת מים ליטר/שעה		
19	17	13	9	7	4	2	ספיקת מים מדרשת		
75	72	68	68≥	66≥	58≥	55≥	רעש/דציבלים		
675/612	642/582	532/482	412/372	350/330	155/145	106/100	משקל נטו/משקל כולל מים		
DN75	DN75	DN65	DN65	DN50	DN50	DN25	קוטר הצינור		
1100	110	1000	800	800	810	710	חוב מ"מ		
2300	2000	1850	1580	1500	800	710	אורך מ"מ		
2300	2080	1950	1600	1600	1030	870	גובה מ"מ		
תנאי עבודה: חימום: טמפרטורת המים כניסה 15°C , טמפרטורת המים 55°C , טמפרטורת סביבה יבשה 20°C , טמפרטורת סביבה רטובה 15°C									