

KFGRS-PF300	KFGRS-PF250	KFGRS-PF200	KFGRS-PF150	KFGRS-PF100	KFGRS-PF050	דגמים	
							
82.6	65.3	55.1	41.1	27.6	13.8	תפוקה בחימום (קילוואט)	חימום
32.3	25.4	21.5	16	10.8	5.4	הספק נצרך (קילוואט)	
2.56	2.57	2.56	2.57	2.56	2.56	נתוני cop	
45	37	30	19	14	8	זרם עבודה (אמפר)	
49.8	41.5	35.6	22.1	17.2	11.2	זרם התנעה (אמפר)	
63A	50A	40A	32A	20A	16A	מפסק נדרש	
coplaend*4	coplaend*4	coplaend*4	coplaend*2	coplaend*2	coplaend	מזחס	
R134A						סוג גז	
380V/50Hz						מתח (וולט)	
75						טמפ' מים חוזרים ©	
-10~43 C°						סביבת עבודה	
1184	987	790	589	396	198	תפוקת מים ליטר/שעה	
30	25	20	15	10	5	ספיקת מים מדרשת	
75	70	68	68	66	55	רעש/דציבלים	
675/612	642/582	532/482	412/372	330/310	160/150	משקל נטו/משקל כולל מים	
DN65	DN65	DN50	DN50	DN32	DN25	קוטר הצינור	
1100	1100	1000	914	800	490	רוחב	
2350	2000	1850	1800	1500	710	אורך	
2160	2080	1950	1560	1545	870	גובה	
2500*1200*2400	2280*1200*2100	2050*1100*1950	1800*900*1680	1800*900*1680	1230*490*910	גודל האריזה(W*D*H)	
תנאי עבודה: חימום: טמפרטורת המים כניסה 15°C , טמפרטורת המים חזרה 75°C , טמפרטורת סביבה יבשה 20°C , טמפרטורת סביבה רטובה 15°C							