


PF045-KHRS-S		דגם	
			
משאבת סחרור פנימית		וילן	
פרמטרים	* חימום	תפוקת חימום (kW)	16.9
		(kW) תצרוכת	4.31
		(A) מתח	19.8
		נתוני COP	3.92
		(L/H) תפוקת מים	363
	** חימום	תפוקת חימום (kW)	13.3
		(kW) תצרוכת	3.59
		(A) מתח	16.4
		נתוני COP	3.70
		סביבת עבודה	-10~43°C
		מדחס	Copeland
		סוג גז	R407
		רעש/דציבלים	≤55
		משקל כולל מים/משקל נטו	120/126
		(mm) קוטר צינור	DN25
		אפשרויות למבנה היחידה	מתכת /נירוסטה
	מידות היחידה רוחב/גובה/אורך	1110*490*1260	
	מידות האריזה רוחב/גובה אורך	1180*540*1390	

חימום * תנאי עבודה, טמפרטורת המים כניסה 15°C, טמפרטורת המים מוצא 55°C,
 טמפרטורת סביבה יבשה 20°C, טמפרטורת סביבה רטובה 15°C.

- פרוטוקול תקשורת MODBUS מובנה.
- ניתן לקבל מעטפת נירוסטה.